

# Podstawowe wymiary skrzydeł, ościeżnic i otworów montażowych [mm]

		WYMIAR DRZWI						ZALECANY OTWÓR MONTAŻOWY*											
MODEL DRZWI	WYMIAR HANDLOWY	Hs	Ss	Hp	Sp	Ho	Sc	ościeżnica asymetryczna		ościeżnica narożna		ościeżnica symetryczna		ościeżnica asymetryczna (150mm)		ościeżnica symetryczna termiczna MET/DREW		ościeżnica aluminiowa ALU STRAR	
								X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
S1000 K1000 K3000	80N***	2015	825	1983	776	2056	886	860	2043	822	2024	–	–	–	–	–	–	–	–
	80E	2037	850	2005/1948**	801	2078/2020**	911	884	2065	847	2046	941	2093	875	2007	–	–	–	–
	90N	2015	925	1980	876	2056	986	962	2043	922	2024	1016	2071	–	–	–	–	–	–
	90E	2037	950	2005/1948**	901	2078/2020**	1011	984	2065	947	2046	1041	2093	975	2007	–	–	–	–
	100E	2037	1050	2005/1948**	1001	2078/2020**	1111	1084	2065	1047	2046	1141	2093	1075	2007	–	–	–	–
ST 1000 ST L 1000 KT2000 K2000 Premium	80N	2021	810	1992	761	2066	871	–	–	–	–	–	–	–	–	901	2081	–	–
	80E	2051	850	2022	801	2096	911	–	–	–	–	–	–	–	–	941	2111	–	–
	90N	2021	910	1992	861	2066	971	–	–	–	–	–	–	–	–	1001	2081	–	–
	90E	2051	950	2022	901	2096	1011	–	–	–	–	–	–	–	–	1041	2111	–	–
	100E	2051	1050	2022	1001	2096	1111	–	–	–	–	–	–	–	–	1141	2111	–	–
KT2000 K2000 Premium z ościeżnicą aluminiową	80N	2021	810	1992	761	2085	909	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	939	2100
	80E	2051	850	2022	801	2115	949	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	979	2130
	90N	2021	910	1996	860	2085	1009	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1039	2100
	90E	2051	950	2022	901	2115	1049	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1079	2130
	100E	2051	1050	2022	1001	2115	1149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1179	2130
K2000 Passiv	80N	2025	839	1979	760	2070	900	–	–	–	–	–	–	–	–	930	2085	–	–
	80E	2051	880	2005	801	2096	941	–	–	–	–	–	–	–	–	971	2111	–	–
	90N	2025	939	1979	860	2070	1000	–	–	–	–	–	–	–	–	1030	2085	–	–
	90E	2051	980	2005	901	2096	1041	–	–	–	–	–	–	–	–	1071	2111	–	–
	100E	2051	1080	2005	1001	2096	1141	–	–	–	–	–	–	–	–	1171	2111	–	–
K2000 Passiv z ościeżnicą aluminiową	80N	2025	834	1979	760	2089	938	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	968	2104
	80E	2051	880	2005	801	2115	979	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1009	2130
	90N	2025	939	1979	860	2089	1038	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1068	2104
	90E	2051	980	2005	901	2115	1079	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1109	2130
	100E	2051	1080	2005	1001	2115	1179	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1209	2130
DS K3000	110(80+30)	2037	1150	2005	1100	2075	1213	–	–	–	–	–	–	–	–	1243	2090	–	–
	120(90+30)	2037	1250	2005	1200	2075	1313	–	–	–	–	–	–	–	–	1343	2090	–	–
	130(80+50)	2037	1350	2005	1300	2075	1413	–	–	–	–	–	–	–	–	1443	2090	–	–
	140(90+50)	2037	1450	2005	1400	2075	1513	–	–	–	–	–	–	–	–	1543	2090	–	–

\* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 7MM NA STRONĘ DO OŚCIEŻNICY A56 I N56 ORAZ 15MM NA STRONĘ DLA POZOSTAŁYCH OŚCIEŻNIC

\*\* DOTYCZY OŚCIEŻNICY ASYMETRYCZNEJ O SZEROKOŚCI 150MM

\*\*\* DOTYCZY DRZWI BEZ PRZESZKLEŃ

**Y** Wysokość otworu      **Hs** Wysokość skrzydła      **Hp** Wysokość przejścia      **Ho** Całkowita wysokość ościeżnicy

**X** Szerokość otworu      **Ss** Szerokość skrzydła      **Sp** Szerokość przejścia      **Sc** Całkowita szerokość ościeżnicy